

AC108

Contrôle d'accès autonome

Accès par carte EM et PIN

Sortie relais et sonnerie

Wiegand 26

Contrôle de temps

Apte pour intérieur



Lecteur d'accès autonome

Accès par carte EM et/ou mot de passe

Clavier et caisson métallique

Indicateur LED de signalisation

Wiegand 26

Contrôleur intégré (bouton, sonnerie et relais)

Contrôle de temps d'ouverture et de fermeture

Capacité d'alimentation des dispositifs et fermeture

Apte pour extérieur IP65

Caractéristiques

Capacité	Jusqu'à 2.000 PIN et/ou cartes RFID
Modes d'identification	Carte (T), Broche (P)
Carte de proximité	EM RFID (125 kHz)
Distance de lecture	2 - 4 cm
Sorties	Sortie relais NO/NC, sonnerie et Wiegand 26
Entrées	Bouton poussoir
Temps d'ouverture	Réglable 0 - 99 sec.
Durée d'alarme	Réglable 0 - 3 min.
Alimentation	DC 12V 60 mA max.
Consommation au repos	? 30mA
Protection	Étanche IP65
Temp. fonctionnement	-45° C - +60° C
Dimensions	26 (Pr) x 81 (L) x 118 (H) mm
Poids	325 g