

XS-IPD842SW-8P

Caméra Dôme IP X-Security

8 Megapixel (3840x2160)

Objectif 2.8 mm Starlight

LED IR 30m

H.265+ / PoE

Étanche IP67 Anti-vandale IK10



X-Security

Caméra IP

Gamme PRO

1/2.7" Progressive CMOS

8 Megapixel (3840x2160)

Objectif 2.8 mm

Haute sensibilité Starlight

0.009 Lux

IR LED Portée 30 m

Compression H.265+/H.265/H.264+/H.264

RJ-45 10/100 BaseT

PoE IEEE802.3af

Étanche IP67

Anti-vandale IK10

Détection intelligente: Croisement de ligne, d'intrusion

WDR (120 dB)

IR CUT

Interface WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone et NVR

Compatible avec ONVIF

Caractéristiques

Marque	X-SECURITY
Capteur d'image	1/2.7" CMOS capteur d'image
Résolution maximale	8 Megapixel (3840x2160)
Taux Main Stream	3840x2160 (1~15 FPS), 2688x1520 (1~25/30 FPS)
Taux Extra Stream	704x576 (1 ~ 25 FPS), 704x480 (1 ~ 30 FPS)
Compression	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Objectif	2.8 mm (H: 105°)(V:56°)
Illumination minimale	0.009 Lux (Couleur)
Illumination infrarouge	0 Lux / LEDs IR (30 m)
Positionnement de l'objectif	3 Axes
Améliorations d'image	WDR (120 dB), BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI , Smart IR
Analyse vidéo	Franchissement de ligne Zone d'intrusion
Jour / Nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Interface réseau	Ethernet 10/100 BaseT
Alarme	Non disponible
Audio	Non disponible
Stockage externe	Fente pour carte microSD de 256 GB
Accès distant	Interface WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone et NVR
Interopérabilité	ONVIF
Alimentation	DC 12 V / 542 mA, PoE IEEE802.3af
Temp. fonctionnement	-40° C ~ +60° C
Degré de protection	Étanche IP67, Anti-vandale IK10
Dimensions	81 mm (Pr) x 110 (Ø) mm
Poids	350 g