

# XS-XVR6232S-AI

Enregistreur 5n1 X-Security

32 CH HDTV/HD/AV/SD/

Jusqu'à 32CH IP (5M-N)

2 CH Reconnaissance faciale

16 CH Reconnaissance des

personnes et des véhicules

Résolution enregistrement 5M-

N/1080p(10FPS)

Audio All-over-Coax



X-Security

DVR 5n1

32 CH vidéo HDTV/HD/AV/SD / 32 IP / 1 CH audio

H.265+/H.265

2 CH Reconnaissance faciale

Reconnaissance de personnes et véhicules (disponible pour le 16 Ch. vidéo coaxial)

Résolution par canal: 5M-N (1~10fps) 4M-N/1080p (1~15FPS) 1080N/720p (25~30FPS)

Contrôle PTZ (RS485/Coaxial)

Audio bidirectionnel All-over-Coax

Sortie HDMI Full HD, VGA et BNC

Souris

Espace pour 2 HDD

POS

# Caractéristiques

Marque	X-Security
Format	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entrées vidéo VGA	32 Voies BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuration hybride	Jusqu'à 32 Canaux IP (6Mpx), en substituant tous les canaux BNC
Sorties vidéo	1 HDMI 4K, 1 VGA
Compression vidéo/audio	H.265+/H.265/H.264+/H.264 / G.711u
Résolution d'affichage	3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720
Bande passante totale	128 Mbps
Résolution d'enregistrement	5M-N, 4 M-N, 1080p, 720p, 960H, D1, CIF
Codification Main Stream	5M-N(10 fps), 4M-N/1080p(15 fps), 720p (30 fps)
Codification Extra Stream	D1 / CIF / QCIF (1-15 IPs)
Multi-fonctions simultanées	Pentaplex: Direct, Enregistrement, Reproduction, Backup et Accès à distance
Audio	1 in / 1 out RCA
Audio Bidirectionnel	En reutilisant l'entrée/sortie d'audio
Analyse vidéo	IVS: Franchissement de ligne   Intrusion de zone   Objet abandonné   Détection de visage Mode IP, Reconnaissance faciale et IVS ne peuvent pas être activés en même temps
Fonctions intelligentes	Fonction P2P   Fonction POS   Alarme/audio/actualisation via Coaxial (All-over-Coax)
Détection de mouvement intelligente	Jusqu'à 16 canaux capables de classer entre les humains et les véhicules
Méthode d'enregistrement	Manuel, calendrier, détection de mouvement, alarme, arrêt
Backup	USB / Réseau
Stockage interne	2 Disque dur SATA jusqu'à 10TB (non inclus)
Communication	RS485 (PTZ) /3 x USB (Souris et backup) / RJ45 10/100/1000 (Ethernet)
Accès distant	Navigateur, Application pour smartphone ou software PSS
Alimentation	DC 12V / 5A
Dimensions / Poids	288 (H) x 375 (L) x 53 (Pr) mm / 2.0 Kg